

VERIFONE C680

TERMINAL COMPLETO COM MÚLTIPLAS OPÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ACEITA PAGAMENTOS EM QUALQUER LUGAR

O C680 é o novo dispositivo portátil e multifuncional da Verifone, com tela sensível ao toque e que atende a qualquer necessidade dos estabelecimentos comerciais. Seja em situações que precisem de mobilidade ou no balcão da loja, esse dispositivo possui todos os recursos e flexibilidade para atender às demandas do comerciante, com desempenho diferenciado, certificação PCI 4.0, segurança e confiabilidade comprovadas da plataforma Verix.

COMPACTO E COM ELEVADA PERFORMANCE

- Tela TFT LCD touch HVGA colorida de 3,5"
- Suporta captura de assinatura digital
- 3G/GPRS, BT e Wi-Fi
- Certificado para pagamentos NFC/Contactless nas principais bandeiras
- Possui recursos que permitem o desenvolvimento de aplicações de valor agregado, fidelidade e novas possibilidades de receitas
- Bateria de longa duração para uso transacional contínuo
- Oferece máxima segurança conforme os rigorosos requisitos do mercado, com recursos de criptografia de ponta-a-ponta
- Compatível com os requisitos EMV
- Certificação 4.x PCI PTS
- Opções de conectividade Dial e Ethernet, mediante conexão Bluetooth (opcional) com uma base específica para o C680

ESPECIFICAÇÕES

Processador	400MHz ARM11 32-bit RISC
Memória	192MB (128MB Flash, 64MB SDRAM) MicroSD expansível até 32GB
Tela	3.5" Colorida TFT LCD 320x480 pixels HVGA Touch LED Backlight
Conectividade	3G/GPRS, Wi-Fi e Bluetooth (Combo)
Impressora	25 lps Standard: Bobina 40mm
Leitores de cartão	Leitora para as três trilhas magnéticas (MSR) do cartão e para Smart Cards com contato
Contactless	EMV L1 L2, TQM, Visa payWave, MasterCard PayPass, American Express, FeliCa, Union Pay, UICS, Discover D-PAS e NFC
Interfaces	2 x Micro USB (1x Host, 1 x Client) 2 x RS-232
Outras características	2 SAM Slots
Bateria	Li-Ion: 2450mAh
Energia	5V/2200mA (Supports smartphone USB 5V charger)
Segurança	PCI PTS 4.x
Ambiente	0° a 40° C (32° a 104° F) -20° a 60° C (-4° a 140° F) Umidade relativa 5% a 90% sem condensação
Dimensões e peso	172.86mm comp. x 82.25mm larg. x 59.30mm alt.; peso 352g
Opções externas de comunicação	Dial-up, Ethernet, RS-232, USB (apenas na base opcional)



Assinatura digital



Opcionais

Scanner de código de barras 1D/2D

